

# WPS-A3-C40L-SP

- ★ Запись видео / аудио и захват изображения одним касанием
- ★ Поддержка карт памяти SD или USB-носителей до 256 Гб
- ★ Масштабирование (x10 кратное)
- ★ Счетчик расстояния м/фут и ввод текста
- ★ 7-часов работы от аккумулятора
- ★ Трансммиттер 512Гц
- ★ Головка камеры с автоуровнем
- ★ Съёмная головка камеры разных размеров

Солнцезащитный козырек

9" цветной TFT ЖК монитор

Переключатель м/фут

Захват изображения

Сброс счетчика

Уменьшение изображения

Регулировка яркости

Увеличение изображения(x10)

Головка камеры

Трансммиттер 512Гц

Тормоз кабеля

Кабель Ø5мм,60м

Запись видео / аудио

Ввод текста

Инженерный кейс



## Принадлежности

<p><b>C-40L-SP</b></p> 	<p>Размер камеры: <math>\varnothing 40\text{мм} \times 286\text{мм}</math>                      Разрешение видео: 720*576                      Количество светодиодов: 42шт                      Угол обзора: 105°                      Класс защиты: IP68                      Направляющие: 100/140/220мм                      Диаметр труб: 70-300мм                      Трансммиттер 512Гц                      Автоуровень</p>	<p><b>X-142CJ</b></p> 	<p>Барaban (ДхШхВ): 437*254*581мм                      Счетчик расстояния                      Длина кабеля: 60м                      Диаметр кабеля: <math>\varnothing 7\text{мм}</math>                      Максимальная длина: 80м</p>
<p><b>K-7DJKU</b></p> 	<p>Хранение данных:                      Карта памяти SD 8Гб (макс. 256Гб) и USB-носитель                      Разрешение DVR: 720*576                      Формат видео: MP4                      10-кратный цифровой зум                      Время зарядки: 5 часов                      Время работы: <math>\approx 7</math> часов</p>		<p>Размер: 9" цветной TFT ЖК монитор                      Разрешение: 800*480</p>
			

## Опционально

Головки камеры (720*576) Класс защиты IP68	C17	C232L	C28L
Размер	Ø17*142мм	Ø23*240мм	Ø28*260мм
Количество светодиодов	6шт	12шт	12шт
Угол обзора	60°	105°	105°
Автоуровень	×	×	✓
Трансмиттер 512Гц	×	✓	✓
Диаметр трубы	30-60мм	70-200мм	70-200мм
Универсальная направляющая C2328-US	×	✓	✓

Приемник и трансмиттер 512 Гц	512R	512T	512T1
Размер	512Д*110Ш*110В мм	Ø22.5*48Д мм	Ø16*45Д мм
Радиус	4,5м	5м	4,5м



## Подробнее



[zakaz@zupper.ru](mailto:zakaz@zupper.ru)

[www.zupper.ru](http://www.zupper.ru)

Профессиональный инструмент и оборудование для инспекции инженерных сетей

+7 (499) 653 66 79 ♦ +7 (812) 426-18-89 ♦ +7 (383) 383-21-69

8 (800) 775 68 59

