

# Резьбонарезной станок

**SQ50E**



## Размеры


- Трубы: 1/4"-2" (8мм-50мм)
- Болты: 12мм-45мм

## Особенности

- Производительность, проверенная при больших нагрузках.
- Асинхронный двигатель 1500 Вт обеспечивает бесшумную работу при высокой скорости.
- Автономная система смазки с регулируемым потоком.
- Соответствует стандартам CSA и CE.

## Технические характеристики

- **Электродвигатель:** универсальный, 1500Вт, 50/60Гц
- **Переключатель:** «вкл/выкл» для больших нагрузок и встроенная педаль-пускатель или переключатель «вперед/выкл/назад» (опция)
- **Частота вращения:** 38 об/мин
- **Передний патрон:** быстрозажимной со сменными губками кулачком
- **Задний центрирующий патрон:** кулачкового действия
- **Подача масла:** через резьбонарезную головку. Встроенная емкость для масла
- **Масляный насос:** самопрокачивающийся, с равномерным потоком



стандартные плашки  
(HС стандарт)



Резьбонарезная головка  
№424 (стандарт)



усиленный режущий ролик



651 подставка (опция)

## Стандартные плашки

- 1/2"-3/4" универсальный набор плашек HС.
- 1"-2" универсальный набор плашек HС.

## Информация для заказа

Артикул	Модель	Описание	Частота вращения, об/мин	Размер труб		Размер прутков*	Вес, кг
				дюйм	мм		
302312	SQ50E	110В, 50/60Гц	38	1/4-2	8-50	M12-M45	75
302311	SQ50E	220В, 50/60Гц	38	1/4-2	8-50	M12-M45	75

\* Головки и плашки заказываются отдельно.

## Аксессуары

Артикул	Модель	Описание	Вес, кг
	425	Быстрооткрывающаяся головка (опция)	5,3
	424	Самооткрывающаяся головка (стандарт)	5,8
11001004	651	Пневматическая подставка со складными колесами (опция)	22
40601003		Усиленный режущий ролик	