

Секционная прочистная машина

A200

Приводной рычаг фиксируется в нерабочем положении: очень прочный и служит ручкой для переноски машины

Прямое соединение спиралей диаметром 32 мм для работы в трубах диаметром до 200 мм

Очень легкая алюминиевая рама, устойчивая к деформации

NEW

Мощный двигатель 1400Вт: Зубчатый ремень с низким коэффициентом трения и зубчатая шестерня, отсутствие проскальзывания приводного вала

Зажимное устройство: для безопасной подачи/извлечения спирали



Колеса для легкой и удобной транспортировки

Для сточных трубопроводов диаметром от 3/4" до 8" (19мм-200мм)

- Очень легкая, компактная и удобная машина. Идеально подходит для выполнения технического обслуживания сливных, дренажных и водосточных труб в ваннах, раковинах, туалетах и на кухне
- Колеса для легкой и удобной транспортировки.
- Оснащается двигателем мощностью 1400Вт - входная мощность, 900Вт - выходная мощность. Номинальное напряжение: 110В/60Гц, 220В/50Гц
- Скорость без нагрузки: 460 об/мин
- Для труб: Ф19мм-Ф200мм
- Максимальная рабочая длина:
 - 80 м с 32 мм спиралью
 - 70 м с 22 мм спиралью (опционально)



Комплект спиралей Ф32мм

		22.5 м (5шт*4.5м) барабан для спирали
комплект спиралей Ф32мм		

Комплект насадок 32мм

				
Прямой бур	Конусный бур	Извлекающий бур	Нож-пила	Лопаточный бур

Аксессуары

		
Кейс для инструмента	Ф5 ключ	Защитные перчатки

Информация для заказа

Артикул	Модель	Описание	Базовая комплектация
401522	A200	110В/60Гц	Ф32мм спираль*5шт*4.5м Ф32мм насадки*5шт
401523	A200	220В/50Гц	